Bitácora de verificación de desfibrilador Defi-B

Laboratorio de Genómica Viral y Humana BSL-3, Facultad de Medicina UASLP

Última actualización abril 22, 2024 v1

creative commons

INSTRUCCIONES: 1.- Desconecte de contacto eléctrico.
2.- Encienda el desfibrilador y espere indicador de bateria rojo o verde (documente abajo).
3.- Seleccione 360 joules y presione botón amarillo, documente el triangulo reportado.

Utilice rellenado de cuadro completo (■) para su respuesta.

Fecha (aaaa/mmm/dd)	- ? +	- ? +	OK	!	Estado (funcional o no)	Revisado por	Firma
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			